

Primacy

Primacy è una stampante di fascia alta, semplice da usare, flessibile e molto rapida. Associata alle tecnologie di codifica all'avanguardia, è la soluzione ideale per l'emissione di carte, da quelle più semplici a quelle più protette. Primacy risponde in particolare alle esigenze di stampa e di codifica di medi e grandi volumi di carte e costituisce un'ottima scelta per i titoli di trasporto pubblico, le carte di pagamento, le carte identificative e le carte per i più svariati tipi di applicazioni.

Facile da usare

Grazie alla sua nuova suite software Evolis Premium Suite®, la stampante Primacy si regola automaticamente quando viene usata e comunica con l'utente fornendogli un'assistenza diretta sul PC tramite comode finestre "pop-up" e un aiuto online 24 ore su 24. La parte anteriore è dedicata al caricamento delle carte, il caricamento del nastro viene eseguito tramite una cassetta con riconoscimento e impostazione automatiche. Niente di più semplice!

Ergonomica e performante

Primacy è perfetta per le produzioni inserie, grazie al caricatore e al raccogliatore da 100 carte posti nella parte anteriore che semplificano l'accesso e il controllo visivo. Primacy è l'unica macchina della sua categoria a offrire una tale autonomia in un volume così ridotto. La stampante spicca inoltre per una qualità di stampa perfetta e una rapidità di stampa ineguagliabile.

Ecologica e silenziosa


Primacy proviene dall'eco-concezione. Il suo consumo elettrico è stato ridotto ad un quinto rispetto alle macchine della generazione precedente. È certificata ENERGY STAR e risponde alle limitazioni della direttiva ErP. Particolarmente discreta, emette soltanto 48 decibel quando è in funzione; si integra perciò in modo perfetto nel vostro ambiente di lavoro.

ECO-CONCEZIONE, CERTIFICAZIONI e DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ

Modalità stand-by e consumo elettrico ridotto
CE, FCC, IEC, VCCI, CCC, KC
ErP 2009/125/CE, ENERGY STAR, RoHS

ALIMENTAZIONE

Modulo di alimentazione: 100-240 Volt CA, 50-60 Hz, 1,8 A
Stampante: 24 Volt CC, 3 A



Caratteristiche tecniche

Porte/connettività

US B 1.1 (compatibile 2.0)
Ethernet TCP-IP 10 BaseT, 100 BaseT (Traffic Led)

Visualizzazione

- LED
- Notifiche grafiche della stampante :
Caricatore vuoto; avvisi di pulizia o manutenzione;
avviso nastro quasi terminato/terminato ecc.

Compatibilità

Compatibile con Windows: XP SP3; Vista 32/64, W7 32/64
Mac OS X (a partire da 10.5)
Altre piattaforme: Linux su richiesta

Caratteristiche generali

Modulo di stampa solo fronte o fronte-retro, stampa da bordo a bordo
Sublimazione a colori, trasferimento termico in monocromia
Testina di stampa 300 dpi (11,8 punti/mm)
16 MB di memoria (RAM)
Velocità di stampa
Solo fronte:
- Colori (YMCKO): 190 - 210 carte/ora
- Monocromia: 600 - 850 carte/ora
Fronte-retro (YMCKO-K): 140 carte/ora